Kempact 181A

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Kempact 181A

Код оборудования	Kempact 181A, FE 20, 3,5 м — P2201 Kempact 181A, FE 20, 5,0 м — P2202
Напряжение в однофазной сети 50/60 Гц	230 В ±15 %
Предохранитель (с задержкой срабатывания)	16 A
Диапазон сварочного тока и напряжения	10 В/20 А – 26 В/180 А
Напряжение холостого хода	36 В
Регулировка скорости подачи сварочной проволоки	1,0–14,0 м/мин.
Диаметры присадочной проволоки (Fe, сплошная)	0,8...1,2 мм
Диаметры присадочной проволоки (Fe, порошковая)	0,8...1,2 мм
Диаметры присадочной проволоки (Ss)	0,8...1,2 мм
Диаметры присадочной проволоки (Al)	1,0...1,2 мм
Диапазон рабочих температур	-20…+40 °C
Габаритные размеры, ДхШхВ	623 × 579 × 1070 мм
Масса (без дополнительного оборудования)	44 кг
Класс защиты	IP23S
Стандарты	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

06.07.2019